

ACCU SYNC™

Bénéficiez d'une régulation de pression incomparable pour n'importe quelle électrovanne Hunter.

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Régulation de 1,4 à 7,0 bars ; 140 à 700 kPa
- Pression statique 10 bars ; 1 000 kPa
- Pression différentielle dynamique requise : 1,0 bar ; 100 kPa
- Compatible avec les solénoïdes à impulsion CC et CA
- Compatible avec toutes les électrovannes Hunter
- Période de garantie : 2 ans

PLAGES DE DÉBIT RECOMMANDÉES POUR LES ÉLECTROVANNES ACCU SYNC

| Électrovanne | Débit | |
|--------------|-------------------|----------|
| | m ³ /h | l/min |
| PGV-100/101 | 1,2-6,8 | 19-114 |
| PGV-151 | 4,5-28 | 75-454 |
| PGV-201 | 9,0-34 | 150-750 |
| ICV-101 | 1,2-9,0 | 19-150 |
| ICV-151 | 4,5-31 | 75-510 |
| ICV-201 | 9,0-34 | 150-560 |
| ICV-301 | 34-68 | 565-1135 |
| IBV-101 | 1,2-9,0 | 19-150 |
| IBV-151 | 4,5-31 | 75-510 |
| IBV-201 | 9,0-46 | 150-560 |
| IBV-301 | 34-68 | 565-1135 |

APPLICATIONS ACCU SYNC

- **Réglable : 1,4 à 7,0 bars** Adapté à toutes les utilisations, le dispositif Accu Sync réglable régule la pression de 1,4 à 7,0 bars ; 140 à 700 kPa
- **Fixe à 2,1 bars** Idéal pour les systèmes de tuyère, pression régulée à 2,1 bars ; 210 kPa
- **Fixe à 2,8 bars** Idéal pour les buses MP Rotator et les systèmes de goutte-à-goutte en ligne de grande taille, pression régulée à 2,8 bar ; 280 kPa

RÉGLABLE



AS-ADJ

Hauteur avec solénoïde : 8 cm

ADAPTATEUR



ADAPTATEUR POUR SOLÉNOÏDE

FIXE



AS-30

Hauteur avec solénoïde : 8 cm



AS-40

Hauteur avec solénoïde : 8 cm



Installation

L'Accu Sync illustré est installé sur les électrovannes ICV et PGV.